

系 統 1成分型ウレタン樹脂系プライマー

特 長 1) 鋼板面に対して、接着性に優れる。
2) 1液性のため、施工が容易である。

用 途 1) フィンガーシール専用プライマー

配 合 比 1液型

荷 姿 1kg セット

外 観 性 状 淡褐色液状

指触乾燥時間の目安

タ イ プ	通 年 用			
温 度 [°C]	5	10	20	35
指触乾燥時間[分]	120	60	45	30

比 重 1. 00±0.05 (液比重)

標 準 塗 布 量 鋼 板 面 : 0. 1kg/m²

貯蔵保証期間 6か月 (未使用、冷暗所保存)

消防法による
区 分 危険物 第4類 第1石油類 非水溶性

毒物及び劇物
取 締 法 該当しない

使 用 方 法 1) 刷毛・ローラーなどで塗布する。

使用上の注意 1) 塗布面に汚れ、水分、油分等が付着している場合、シンナー、アセトン等で除去する。
2) 原則として気温5°C以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。
3) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。

△ 注意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすことがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート (S D S) を参照してください。